

■冷暖房空調機の暖房特性について

- このカタログに表示してある暖房能力(kW)は、日本工業規格(JIS-C9612)に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合です。能力可変形エアコンの最大・最小能力についても、同条件に準拠しています。
 - ヒートポンプ式暖房機の特性としては、外気温が下がるにつれて暖房能力も低下します。寒冷地など、特に寒気の厳しい地域では能力が不足することがありますので、お買い求めの際には販売店とよくご相談のうえ機種を選定してください。能力可変形エアコンの場合は外気温度が約0℃まで定格時と同程度の能力を発揮します。
 - 冷・暖房用形は外気温度が下がり、温度が高い時は、霜取りのために一時、暖房運転を停止しますが、約5～10分で、もとの暖房運転に戻ります。
 - 温風循環方式の暖房機です。お部屋全体が暖まるまで、しばらく時間がかかります。
 - 能力可変形エアコン(インバーターエアコン等)について
- 1) 能力可変形エアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
 - 2) 実際にお使いになる場合は、その時の外気温度、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房運転の場合、外気温度が高いときなど条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温度が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

■設置条件について

- 切削油を多量に使用する場所や、海浜地区で塩風が直接当たる場所や、温泉地帯など、周囲の雰囲気有特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際販売店とよくご相談ください。●専用の電気回路が必要です。また、据付場所の条件によっては通常の据付工事とは別にアース工事が必要になります。専門業者にご相談のうえアース工事を依頼してください。●この他、工場など電圧変動の多いところ、調理場など油の飛沫や蒸気の多いところへの設置は避けてください。また、車両・船舶への設置はできません。●高気密・高断熱住宅とは、一般的に隙間係数(外気が侵入する隙間の大きさを単位面積で表したもの)2.0以下熱損失係数(温度差1℃時の単位床面積当りの熱損失量を表したもの)1.5以下の住宅を示します。●フレキシブルダクト(普通断熱仕様)は、住宅の気密・断熱層内でご使用ください。また、浴室排気用ダクトには使用できません。別途、スパイラルダクト(現地調達)等にて対応願います。

安全に関する ご注意



- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用及び一般空調用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存などの、特殊用途には使用の場合は十分に注意してご使用ください。品質低下などの原因になることがあります。
- 電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備がありますと感電や火災の原因になることがあります。
- 据付場所の条件により通常の据付工事とは別にアース工事が必要になる場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- 騒音について
調湿・換気ユニット本体の運転音に比べ、給排気グリルでの運転音が若干高くなる場合もあります。静かな場所でのご使用の際は、SA(室内給気)の本機出口側に別売品のフレキシブルダクトを使用した対策をおすすめします。
- 結露について
調湿・換気ユニット本体を指定の設置条件範囲内で設置した上で、屋外側のダクト(外気吸込および排気吹出ダクト)には、結露防止のための断熱処理を必ず行ってください。また、屋内側のダクトも結露の恐れが考えられる場合は断熱処理を行ってください。

●このカタログに記載のエアコンは国内家庭用です。電源電圧や電源周波数が異なる海外では使用できません。The air conditioners shown in catalogue can be used only in Japan. ●商品には保証書が付いています。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、お受け取りになり大切に保存してください。●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に電気用品取締法に基づく製造番号が表示されているか、保証書に記載の製造番号と一致しているかをご確認ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。なお販売店でおわかりにならない時は下記へお訪ねください。●印刷条件により商品色が実際と多少異なる場合があります。●在庫僅少品など、機種によっては品切れになる場合もありますので販売店にお問い合わせください。●商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。

愛情点検



■長年ご使用のエアコンの点検を!

ご使用の際、
こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しない場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体、プラグ、コード、リモコンなどが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- タイマースイッチが途中で停止することがある。
- その他の異常・故障がある。

●エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

使用中止

このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。
(尚、点検・処置に要する費用は販売店にご相談ください。)

ISO14000シリーズ・当社工場の環境保全活動が認められました。

当社は、空調機器を製造する国内全工場環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001の認証を取得しています。



ISO14001とは
ISO(国際標準化機構)が制定した、環境保全活動に適用される規格です。当社工場は、国際的に認定された認証機関によって、環境問題に対する取組体制と実施内容が認められました。

滋賀製作所 EC99J2044 1996年12月26日取得
堺製作所 JQA-E-80009 1996年10月15日取得
淀川製作所 EC99J2057 1997年1月28日取得

ISO9000シリーズ・当社工場の製造体制の品質が認められました。

当社は、空調機器を製造する国内全工場品質保証に関するISO(国際標準化機構)9001の認定を取得した、わが国で最初の空調機器メーカーです。



ISO9001とは
ISO(国際標準化機構)が制定している品質保証の工場認定制度であり、その工場で製造された商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。

住宅空調生産本部 JQA-0486 1994年5月2日取得 (滋賀製作所)
汎用空調生産本部 JMI-0107 1992年12月28日取得 (堺製作所)
セントラル空調事業部 JQA-0495 1994年5月16日取得 (淀川製作所、堺製作所)

お問い合わせは下記へどうぞ。

ダイキン工業株式会社

**ダイキン
コンタクトセンター**
お客様総合窓口

最初に 186 をダイヤルしていただくとし、折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

0120-88-1081 全国共通フリーダイヤル

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 FAX専用フリーダイヤル

<http://www.daikincc.com> ご相談対応ホームページ

東日本担当センター 〒143-0015 東京都大田区大森西3丁目29-7



〈営業時間〉
●24時間365日対応
〈対応業務〉
●空調機に関するご相談・お問い合わせ

西日本担当センター 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5-2

ダイキン空調北海道株式会社
ダイキン空調東北株式会社
ダイキン空調東京株式会社
ダイキン空調神奈川株式会社

ダイキン空調関東株式会社
ダイキン空調千葉株式会社
ダイキン空調茨城株式会社
ダイキン空調新潟株式会社

ダイキン空調東海株式会社
ダイキン空調静岡株式会社
ダイキン空調大阪株式会社
ダイキン空調神戸株式会社

ダイキン空調京滋株式会社
ダイキン空調四国株式会社
ダイキン空調北陸株式会社
ダイキン空調中国株式会社

ダイキン空調九州株式会社
ダイキン空調宮崎株式会社
ダイキン空調鹿児島株式会社
ダイキン空調沖縄株式会社

ダイキン空調販売会社へのお問い合わせもコンタクトセンターまで。

(平成13年11月6日現在)

このカタログに表示の内容は2002年5月現在のものです。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒163-0235 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル

※本カタログに記載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

- この商品には保証書が付いています。ご購入の際は、必ず記載事項を、ご確認の上、お受け取りになり、大切に保管してください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。

ダイキンエアコンの最新情報をインターネット上でご覧ください。
<http://www.daikin.co.jp/aircon/>

CR0113B (02.05.010) SW・HP・SS